

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,  
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес [dba@nt-rt.ru](mailto:dba@nt-rt.ru)  
веб-сайт [dab.nt-rt.ru](http://dab.nt-rt.ru)

## BWZ-BW

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

### ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

**Назначение.** Разработано специально для систем горячего водоснабжения с линией рециркуляции.

**Рабочий диапазон.** Производительность: до 0,6 куб.м/ч, напор – до 1,4 м. водяного столба.

**Максимальное рабочее давление:** 10 бар.

**Перекачиваемая жидкость.** Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от +5°C до +85°C, для прочих применений – до +95°C.

**Основные материалы.** Гидравлический корпус – латунь; рабочее колесо – нержавеющая сталь сферической формы; уплотнение – EPDM.

**Особенности.** Модели BWZ имеют встроенный механический таймер, модели с индексом "V" имеют встроенный шаровой запорный клапан.

**Особенности.** Модели BWZ имеют встроенный механический таймер, модели с индексом "V" имеют встроенный шаровой запорный клапан.

**Монтаж.** Вал двигателя строго в горизонтальном положении.

**Стандартное электропитание:** 1x230 В.

**Степень защиты:** IP 44.

**Класс изоляции:** F

